

車載端末 A901

仕様

GPS	受信周波数: GPS L1 (C/A Code) チャンネル数: 48チャンネル 精度 2.5m
電源電圧	DC 6V~32V 補助機能 ・制御電源電圧低下保護 ・過電流保護 ・逆電流保護
消費電流	12V/24V車対応 12V : 0.6A、24V : 0.3A
スピーカー	1W (外部スピーカー最大出力 6W)
サイズ(W・H・D)	本体 : 125 x 123.7 x 30(mm) (専用ステー未装着時) ハンドセットマイク : 63.8 x 141.7 x 30.9(mm)
重量	本体 : 241.1g (専用ステー未装着時) ハンドセットマイク : 236.8g (カールコード含む)

通信部

電源電圧	[3G Dongle : RT-WJ02] 1. データ通信方式: WCDMA UMTS(800/2100MHz) UMTS/HSDPA 2. Built-in Antenna 3. USB2.0
伝送速度	4.2kbps (圧縮)
サンプリングレイト	8kHz

外部インターフェイス

本体	ロック機能付きマイク用コネクタ
	電源コネクタ
	USB コネクタ (USB 2.0)
	GPS コネクタ
外部スピーカー	3.5 Φ 8 Ω
管理用コンソール	Serial Type (Case Covered)
3G Dongle	USB2.0、ケーブルロック機能適用