

## 車載端末 A901M

### 仕様

<b>GPS</b>	受信周波数: GPS L1 (C/A Code) チャンネル数: 48チャンネル 精度 2.5m
<b>電源電圧</b>	DC 6V~32V 補助機能 ・制御電源電圧低下保護 ・過電流保護 ・逆電流保護
<b>消費電流</b>	12V/24V車対応 12V : 0.6A、24V : 0.3A
<b>スピーカー</b>	1W (外部スピーカー最大出力 6W)
<b>サイズ(W・H・D)</b>	本体 : 125 x 123.7 x 30(mm) (専用ステー未装着時) ハンドセットマイク : 63.8 x 141.7 x 30.9(mm)
<b>重量</b>	本体 : 241.1g (専用ステー未装着時) ハンドセットマイク : 236.8g (カールコード含む)

### 通信部

<b>電源電圧</b>	[3G Dongle : RT-WJ02] 1. データ通信方式: WCDMA UMTS(800/2100MHz) UMTS/HSDPA 2. Built-in Antenna 3. USB2.0
<b>伝送速度</b>	4.2kbps (圧縮)
<b>サンプリングレイト</b>	8kHz

### 外部インターフェイス

<b>本体</b>	ロック機能付きマイク用コネクタ 電源コネクタ USB コネクタ (USB 2.0) GPS コネクタ
<b>外部スピーカー</b>	3.5 $\Phi$ 8 $\Omega$
<b>管理用コンソール</b>	Serial Type (Case Covered)
<b>3G Dongle</b>	USB2.0、ケーブルロック機能適用